



- PAREDES PINTADAS
- CEMENTO Y JUNTAS
- BARRO
- GRES EXTRUSIONADO
- GRES PORCELÁNICO
- CERÁMICA Y GRES ESMALTADO
- PIEDRA NATURAL



MIRA EL VIDEO



PARA QUÉ SIRVE

- Elimina rápidamente el moho y sana las superficies de paredes pintadas, piedra natural, piedra artificial, cemento, barro, juntas, cerámica y cristal.

LAS VENTAJAS

- Fácil aplicación gracias a su práctico envase en spray.
- Viscosidad ideal para la aplicación en paredes.
- Acción rápida: actúa en pocos minutos.
- Elimina fácilmente el moho también en las juntas.

COMO SE UTILIZA

Listo para el uso: no se diluye

Aplicación:

Pulverizar **FILAACTIVE1** directamente sobre la superficie manteniendo el envase en posición vertical a una distancia de 15-20 cm del punto de aplicación.

Dejar actuar unos 15 minutos.

Tamponar el eventual exceso de producto con un paño húmedo para evitar escurrimientos.

Repetir la operación si fuese necesario, aclarando con esponja húmeda.

Para evitar que vuelva a aparecer el moho, se aconseja utilizar **FILAACTIVE2** para una protección activa.

RENDIMIENTO

Con 500 ml. de producto pueden tratarse:

5-10 m² según absorción de la superficie

El rendimiento es indicativo

Atención:

No pulverizar en plantas, tejidos y metales, en este caso lavar enseguida con agua. No utilizar sobre piedras pulidas (ej. mármol pulido). En pinturas coloreadas testar previamente el producto en una pequeña área de superficie para averiguar eventuales alteraciones de tonalidad.

Envases

Envases de plástico de 500 ml. con pulverizador: cajas de 12 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- No utilizar en combinación con ácidos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
- Aplicar el producto aireando el local.
- No eliminar el moho en seco, para evitar la dispersión de las esporas.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C. El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

CONTIENE

Contiene: solución 5% cloro activo.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Advertencias: Peligro

Indicaciones de peligro:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

Consejos de prudencia:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Eliminar el contenido /



recipiente de acuerdo con las normativas vigentes. Contiene: HIPOCLORITO DE SODIO e HIDRÓXIDO DE SODIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido transparente viscoso

Olor: característico, penetrante

Densidad: 1.111 kg/l

pH: 13.5

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario.

Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.

REV. 00 - 28/05/2014

